

Elektra Varmefolie

Bruksområde:

Forlegning under flytende gulv i tørre rom.

Tekniske data:

Motstand (ohm/kvadrat): 1 000 til 10 000

Samlet tykkelse: 0,4mm

Bredder: 20, 40, 50, 60, 80, 100 og 120 cm

Lengde rull: 50 m

Effekt: 60 W/m²

Driftsspenning: 230 V AC

Beskyttelsesklasse: IPX1

Mekanisk styrke: Testet og godkjent i henhold til

IEC 60335-1, 60335-2-96

Motstand: Testet og godkjent i henhold til

IEC 60335-1, 60335-2-96

Minste bøyediameter: 80 mm

Maks. temp: 80gr.c (normtall)

Bruksområder: Gulvvarme under tregulv med maksimal effekt 60 W/m².

Kobberbaner 10A.

Garanti: 25 år



El. nummer	Produkt	Bredde	Effekt	Enhet
5414050	Elektra varmemefolie	20 cm	60 W/m ²	m
5414051	Elektra varmemefolie	40 cm	60 W/m ²	m
5414052	Elektra varmemefolie	50 cm	60 W/m ²	m
5414053	Elektra varmemefolie	60 cm	60 W/m ²	m
5414054	Elektra varmemefolie	80 cm	60 W/m ²	m
5414055	Elektra varmemefolie	100 cm	60 W/m ²	m
5414056	Elektra varmemefolie	120 cm	60 W/m ²	m

